

KARTA WYROBU

płyty poligonalalne



Na posadzki zewnętrzne doskonale nadają się płyty poligonalne, zwłaszcza na tarasy, ścieżki, wystrój ogrodów. Różnią się od płyt posadzkowych tym, że posiadają boki surowo-lupane o powierzchni w kształcie romboidalnym i wielokątnym. Standardowo wykonuje się je o grubości 3 – 4 cm i wymiarach liniowych: 40 – 60 cm x 50 – 80 cm. Powierzchnię licową wykonuje się najczęściej w fakturze: piaskowanej, płomieniowanej i groszkowanej (inne faktury obróbcze oraz wymiary realizujemy na życzenie klienta).

Poszczególne faktury obróbcze od najgładszej do najbardziej szorstkiej przedstawiają się następująco:

piaskowana – faktura mająca powierzchnie wyrównaną, szorstką, o śladach obróbki w formie drobno, gęsto rozrzuconych nakłuc, uzyskiwana na skutek uderzania strumienia piasku przy użyciu piaskownicy. Stosowana średnica ziaren 0,2-0,7 mm, ciśnienie powietrza wyrzucającego piasek 0,3-0,4 MPa

groszkowana – powierzchnia równa, lecz szorstka charakteryzująca się występowaniem regularnie rozmieszczonych wklęsłości i wypukłości, uzyskanych przez groszkowanie. W zależności od stopnia wyrównania powierzchni, tj. od głębokości i rozmieszczenia punktów wklęsłości i wypukłości, rozróżnia się faktury:

- a) grubo-groszkowana – średni odstęp pomiędzy wklęsłościami i wypukłościami 6-8 mm, a głębokość 4-5 mm;
- b) średnio-groszkowana – średni odstęp pomiędzy wklęsłościami i wypukłościami 4-6 mm, a głębokość 3-4 mm.

płomieniowana – wygląd powierzchni zbliżony do naturalnego przełomu. Chropowatość zależy od wielkości ziaren z wyraźnymi zmianami na powierzchni ziaren kwarcu, powstałymi w wyniku działania temperatury i płomienia – łuszczenie uzyskane przez płomieniowanie.

